

AirWall

Бытовая настенная вентиляционная установка с высокоэффективным противотоковым теплообменником и управлением через приложение. Версии для холодного климата оснащены встроенными нагревателями, а также механической приточной и гравитационной вытяжной заслонкой

• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол, Энтальпийный
• Материал корпуса: АБС Пластик
• Датчик влажности: Встроенный
• Датчик CO2: Опциональный

Модельный ряд	Максимальный расход воздуха, м³/час	Максимальный расход воздуха (режим «Boost»), м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Эффективность рекуперации, макс, %	Догрев	Преднагрев	Датчик влажности	Датчик CO2
AirWall	80	150	28	98	✕	✕	Встроенный	Опциональный
AirWall BLK	80	150	28	98	✕	✕	Встроенный	Опциональный
AirWall E	80	150	28	98	✕	Электрический	Встроенный	Опциональный
AirWall E BLK	80	150	28	98	✕	Электрический	Встроенный	Опциональный
AirWall E2	80	150	28	98	Электрический	Электрический	Встроенный	Опциональный
AirWall E2 BLK	80	150	28	98	Электрический	Электрический	Встроенный	Опциональный
AirWall ERV	80	150	27	85	✕	✕	Встроенный	Опциональный
AirWall ERV BLK	80	150	27	85	✕	✕	Встроенный	Опциональный

 AirWall E ERV	80	150	27	85	✕	Электрический	Встроенный	Опциональный
 AirWall E ERV BLK	80	150	27	85	✕	Электрический	Встроенный	Опциональный
 AirWall E2 ERV	80	150	27	85	Электрический	Электрический	Встроенный	Опциональный
 AirWall E2 ERV BLK	80	150	27	85	Электрический	Электрический	Встроенный	Опциональный