

Auto

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Датчик движения

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Датчик движения	Шнурковый выключатель	Датчик влажности	Таймер	Количество скоростей
Auto 100	100	18	98	34	✗	✗	✗	✗	1
Auto 100 S	100	18	98	34	✗	✓	✗	✗	1
Auto 100 T	100	18	98	34	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
Auto 100 ST	100	18	98	34	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
Auto 100 H	100	18	98	34	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
Auto 100 SH	100	18	98	34	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
Auto 100 IR	100	18	98	34	✓	✗	✗	✗	1
Auto 125	125	22	185	35	✗	✗	✗	✗	1

 Auto 125 S	125	22	185	35	✗	✓	✗	✗	1
 Auto 125 T	125	22	185	35	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Auto 125 ST	125	22	185	35	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Auto 125 H	125	22	185	35	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Auto 125 SH	125	22	185	35	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Auto 125 IR	125	22	185	35	✓	✗	✗	✗	1
 Auto 150	150	26	295	39	✗	✗	✗	✗	1
 Auto 150 S	150	26	295	39	✗	✓	✗	✗	1
 Auto 150 T	150	26	295	39	✗	✗	✗	Таймер выключения	1
 Auto 150 ST	150	26	295	39	✗	✓	✗	Таймер выключения	1
 Auto 150 H	150	26	295	39	✗	✗	✓	Таймер выключения	1
 Auto 150 SH	150	26	295	39	✗	✓	✓	Таймер выключения	1
 Auto 150 IR	150	26	295	39	✓	✗	✗	✗	1