









BlauAIR CFH

Двухъярусные приточно-вытяжные установки с противоточным рекуператором



- Тип рекуператора: Противоточный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Опциональный
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: Bacnet
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Количество фаз	Максимальное напряжение питания, В	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Догрев	Преднагрев	BMS протокол
 BlauAIR CFH 800	315	1	240	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet
 BlauAIR CFH 1200	315	1	240	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet
 BlauAIR CFH 1500	600x350	1	240	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet
 BlauAIR CFH 2500	600x350	1	277	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet
 BlauAIR CFH 3500	700x400	3	480	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet
 BlauAIR CFH 5000	1000x500	3	480	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet
 BlauAIR CFH 6000	1000x500	3	480	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet
 BlauAIR CFH 9000	1200x600	3	480	Алюминий	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)	Опциональный	Опциональный	Bacnet