

BlauAIR CFP

Подвесные приточно-вытяжные установки с противоточным рекуператором

• Тип рекуператора: Пластинчатый противоточный
• Материал рекуператора: Профилированные полистирольные пластины
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

Модельный ряд	Характеристики корпуса	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность приточного вентилятора, Вт	Номинальная мощность вытяжного вентилятора, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Преднагрев	Догрев	BMS протокол
BLS01 CFP 700	50 мм T2/TB2	250	1	170	170	950	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BLS01 CFP 1200	50 мм T2/TB2	500x300	1	532	532	1450	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BLS02 CFP 1500	50 мм T2/TB2	600x350	1	700	700	1950	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BLS02 CFP 2500	50 мм T2/TB2	600x350	3	1200	1200	2850	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BLS04 CFP 3500	50 мм T2/TB2	700x400	3	1100	1100	4200	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BLS06 CFP 5000	50 мм T2/TB2	900x500	3	2x1200	2x1200	6150	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BL01 CFP 700	40 мм T3/TB4	250	1	170	170	950	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BL01 CFP 1200	40 мм T3/TB4	500x300	1	532	532	1450	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
BL02 CFP 1500	40 мм T3/TB4	600x350	1	700	700	1950	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet

 BL02 CFP 2500	40 мм Т3/Т84	600x350	3	1200	1200	2850	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
 BL04 CFP 3500	40 мм Т3/Т84	700x400	3	1100	1100	4200	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet
 BL06 CFP 5000	40 мм Т3/Т84	900x500	3	2x1200	2x1200	6150	Опциональный	Опциональный	ModBus Bacnet