









Blaibox EC MW

Приточные вентиляционные установки с водяным нагревателем

- Фильтр: Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

| Модельный ряд | Размер подключаемого воздуховода, мм | Фазность | Максимальное напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м ³ /час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) |
|--|--------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------|--|---|
|  Blaibox EC MW 700 S31 | 250 | 1 | 230 | 139 | 800 | 44 |
|  Blaibox EC MW 1000 S31 | 400x200 | 1 | 230 | 165 | 920 | 48 |
|  Blaibox EC MW 1500 S31 | 500x250 | 1 | 230 | 222 | 1445 | 49 |
|  Blaibox EC MW 2000 S31 | 500x300 | 1 | 230 | 387 | 2150 | 53 |
|  Blaibox EC MW 3000 S31 | 600x300 | 1 | 230 | 425 | 2930 | 52 |
|  Blaibox EC MW 4000 S31 | 700x400 | 1 | 230 | 698 | 4950 | 54 |