






















Centro (V2)

Канальные центробежные вентиляторы

- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Пластик
- Управление: Встроенный регулятор скорости

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры
 Centro 100	100	80	250	×	
 Centro 100 L	100	62	205	×	×
 Centro 125	125	79	355	×	×
 Centro 125 L	125	61	260	×	×
 Centro 150	150	80	460	×	×
 Centro 200	200	107	780	×	×

 Centro 250	250	173	1080	×	×
 Centro 250 L	250	108	865	×	×
 Centro 315	315	200	1340	×	×
 Centro 200 max	200	173	930	×	×
 Centro 315 max	315	310	1700	×	×
 Centro 100 W1	100	80	250	✓	
 Centro 100 FR1	100	80	250	✓	
 Centro 100 GI1	100	80	250	✓	✓
 Centro 100 G1	100	80	250	✓	✓
 Centro 100 L W1	100	62	205	✓	×
 Centro 100 L FR1	100	62	205	✓	×
 Centro 100 L GI1	100	62	205	✓	✓
 Centro 100 L G1	100	62	205	✓	✓

 Centro 125 W1	125	79	355	✓	✗
 Centro 125 FR1	125	79	355	✓	✗
 Centro 125 GI1	125	79	355	✓	✓
 Centro 125 G1	125	79	355	✓	✓
 Centro 125 L W1	125	61	260	✓	✗
 Centro 125 L FR1	125	61	260	✓	✗
 Centro 125 L GI1	125	61	260	✓	✓
 Centro 125 L G1	125	61	260	✓	✓
 Centro 150 W1	150	80	460	✓	✗
 Centro 150 FR1	150	80	460	✓	✗
 Centro 150 GI1	150	80	460	✓	✓
 Centro 150 G1	150	80	460	✓	✓
 Centro 200 W1	200	107	780	✓	✗

 Centro 200 FR1	200	107	780	✓	✗
 Centro 200 GI1	200	107	780	✓	✓
 Centro 200 G1	200	107	780	✓	✓
 Centro 250 W1	250	173	1080	✓	✗
 Centro 250 FR1	250	173	1080	✓	✗
 Centro 250 GI1	250	173	1080	✓	✓
 Centro 250 G1	250	173	1080	✓	✓
 Centro 250 L W1	250	108	865	✓	✗
 Centro 250 L FR1	250	108	865	✓	✗
 Centro 250 L GI1	250	108	865	✓	✓
 Centro 250 L G1	250	108	865	✓	✓
 Centro 315 W1	315	200	1340	✓	✗
 Centro 315 FR1	315	200	1340	✓	✗

 Centro 315 G1	315	200	1340	✓	✓
 Centro 315 G1	315	200	1340	✓	✓
 Centro 200 W1	200	173	930	✓	✗
 Centro 200 FR1	200	173	930	✓	✗
 Centro 200 G1	200	173	930	✓	✓
 Centro 200 G1	200	173	930	✓	✓
 Centro 315 W1	315	310	1700	✓	✗
 Centro 315 FR1	315	310	1700	✓	✗
 Centro 315 G1	315	310	1700	✓	✓
 Centro 315 G1	315	310	1700	✓	✓
 Centro 100 V2	100	57	264	✗	✗
 Centro 100 V2 VW1	100	57	264	✓	✗
 Centro 125 V2	125	58	329	✗	✗

 Centro 125 V2 VW1	125	58	329	✓	✗
 Centro 150 V2	150/160	59	445	✗	✗
 Centro 150 V2 VW1	150/160	59	445	✓	✗
 Centro 200 V2	200	95	741	✗	✗
 Centro 200 V2 VW1	200	95	741	✓	✗
 Centro 250 V2	250	176	1126	✗	✗
 Centro 250 V2 VW1	250	176	1126	✓	✗
 Centro 315 V2	315	173	1268	✗	✗
 Centro 315 V2 VW1	315	173	1268	✓	✗