Hybrid Max

Децентрализованная установка для небольших жилых и нежилых помещений, офисов, школьных классов

- Тип рекуператора: Противоточный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Беспроводная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Догрев: Электрический
- Энтальпийный рекуператор

Модельный ряд	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, $м^3$/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Эффективность рекуперации, макс, %	Энтальпийный рекуператор	Догрев	Управление	Тип монтажа	Датчик влажности
Hybrid Max S14	58	160	32	95	✗	✗	Беспроводная панель управления	Подвесной	✓
	58	160	32	95	✗	✗	Беспроводная панель управления	Подвесной	✓
	58	160	32	95	✗	Электрический	Беспроводная панель управления	Подвесной	✓
Hybrid Max E ERV S21	58	160	32	89	✓	Электрический	Беспроводная панель управления	Подвесной	✓
Hybrid Max ERV S14	58	160	32	89	✓	✗	Беспроводная панель управления	Подвесной	✓
Hybrid Max ERV S21	58	160	32	89	✓	✗	Беспроводная панель управления	Подвесной	✓
Hybrid Max S21									
Hybrid Max S21									

Hybrid Max E S21									