

Hybrid Max

Децентрализованная установка для небольших жилых и нежилых помещений, офисов, школьных классов

• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Полистирол, Энтальпийный
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• BMS протокол: ModBus
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный

Модельный ряд	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)	Эффективность рекуперации, макс, %	Догрев	Управление	Тип монтажа	Датчик влажности	Датчик CO2	Датчик VOC
Hybrid Max S14	160	32	95	✕	Беспроводная панель управления Смартфон Встроенная панель управления	Подвесной	Опциональный	Опциональный	Опциональный
	160	32	95	✕	Беспроводная панель управления Смартфон Встроенная панель управления	Подвесной	Опциональный	Опциональный	Опциональный
	160	32	95	Электрический	Беспроводная панель управления Смартфон Встроенная панель управления	Подвесной	Опциональный	Опциональный	Опциональный
Hybrid Max E ERV S21	160	32	89	Электрический	Беспроводная панель управления Смартфон Встроенная панель управления	Подвесной	Опциональный	Опциональный	Опциональный
Hybrid Max ERV S14	160	32	89	✕	Беспроводная панель управления Смартфон Встроенная панель управления	Подвесной	Опциональный	Опциональный	Опциональный
Hybrid Max ERV S21	160	32	89	✕	Беспроводная панель управления Смартфон Встроенная панель управления	Подвесной	Опциональный	Опциональный	Опциональный