

Iso-Mix EC

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах с EC-двигателями

- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры
Iso-Mix EC 100	100	1	17	260	✕
Iso-Mix EC 125	125	1	18	370	✕
Iso-Mix EC 150	150	1	55	600	✕
Iso-Mix EC 160	160	1	55	600	✕
Iso-Mix EC 200	200	1	120	1240	✕
Iso-Mix EC 250	250	1	169	1285	✕
Iso-Mix EC 315	315	1	232	1810	✕

 Iso-Mix EC 100 W1	100	1	17	260	✗
 Iso-Mix EC 100 FR1	100	1	17	260	✗
 Iso-Mix EC 100 GI1	100	1	17	260	✓
 Iso-Mix EC 100 G1	100	1	17	260	✓
 Iso-Mix EC 125 W1	125	1	18	370	✗
 Iso-Mix EC 125 FR1	125	1	18	370	✗
 Iso-Mix EC 125 GI1	125	1	18	370	✓
 Iso-Mix EC 125 G1	125	1	18	370	✓
 Iso-Mix EC 150 W1	150	1	55	600	✗
 Iso-Mix EC 150 FR1	150	1	55	600	✗
 Iso-Mix EC 150 GI1	150	1	55	600	✓
 Iso-Mix EC 150 G1	150	1	55	600	✓
 Iso-Mix EC 160 W1	160	1	55	600	✗

 Iso-Mix EC 160 FR1	160	1	55	600	✗
 Iso-Mix EC 160 GI1	160	1	55	600	✓
 Iso-Mix EC 160 G1	160	1	55	600	✓
 Iso-Mix EC 200 W1	200	1	120	1240	✗
 Iso-Mix EC 200 FR1	200	1	120	1240	✗
 Iso-Mix EC 200 GI1	200	1	120	1240	✓
 Iso-Mix EC 200 G1	200	1	120	1240	✓
 Iso-Mix EC 250 W1	250	1	169	1285	✗
 Iso-Mix EC 250 FR1	250	1	169	1285	✗
 Iso-Mix EC 250 GI1	250	1	169	1285	✓
 Iso-Mix EC 250 G1	250	1	169	1285	✓
 Iso-Mix EC 315 W1	315	1	232	1810	✗
 Iso-Mix EC 315 FR1	315	1	232	1810	✗

 Iso-Mix EC 315 GI1	315	1	232	1810	✔
 Iso-Mix EC 315 G1	315	1	232	1810	✔