

Iso-Mix

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах

• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Таймер	Количество скоростей
 Iso-Mix 100	100	1	23	240	✖	✖	3
 Iso-Mix 125	125	1	23	340	✖	✖	3
 Iso-Mix 150	150	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 160	160	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 200	200	1	110	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 250	250	1	178	1315	✖	✖	2
 Iso-Mix 315	315	1	330	1920	✖	✖	2

 Iso-Mix 100 W1	100	1	23	240	✖	✖	3
 Iso-Mix 100 US	100	1	23	240	✖	✖	3
 Iso-Mix 100 T	100	1	23	240	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 100 FR1	100	1	23	240	✖	✖	3
 Iso-Mix 100 USW1	100	1	23	240	✖	✖	3
 Iso-Mix 100 TW1	100	1	23	240	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 100 TUSW1	100	1	23	240	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 100 TUS	100	1	23	240	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 100 GI1	100	1	23	240	Встроенный	✖	3
 Iso-Mix 100 G1	100	1	23	240	Встроенный	✖	3
 Iso-Mix 125 W1	125	1	23	340	✖	✖	3
 Iso-Mix 125 US	125	1	23	340	✖	✖	3
 Iso-Mix 125 T	125	1	23	340	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 125 FR1	125	1	23	340	✖	✖	3

 Iso-Mix 125 USW1	125	1	23	340	✖	✖	3
 Iso-Mix 125 TW1	125	1	23	340	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 125 TUSW1	125	1	23	340	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 125 TUS	125	1	23	340	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 125 GI1	125	1	23	340	Встроенный	✖	3
 Iso-Mix 125 G1	125	1	23	340	Встроенный	✖	3
 Iso-Mix 150 W1	150	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 150 US	150	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 150 T	150	1	52	550	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 150 FR1	150	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 150 USW1	150	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 150 TW1	150	1	52	550	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 150 TUSW1	150	1	52	550	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 150 TUS	150	1	52	550	✖	Таймер выключения	2

 Iso-Mix 150 GI1	150	1	52	550	Встроенный	✖	2
 Iso-Mix 150 G1	150	1	52	550	Встроенный	✖	2
 Iso-Mix 160 W1	160	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 160 US	160	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 160 T	160	1	52	550	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 160 FR1	160	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 160 USW1	160	1	52	550	✖	✖	2
 Iso-Mix 160 TW1	160	1	52	550	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 160 TUSW1	160	1	52	550	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 160 TUS	160	1	52	550	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 160 GI1	160	1	52	550	Встроенный	✖	2
 Iso-Mix 160 G1	160	1	52	550	Встроенный	✖	2
 Iso-Mix 200 W1	200	1	110	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 200 US	200	1	110	1130	✖	✖	3

 Iso-Mix 200 T	200	1	110	1130	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 200 FR1	200	1	110	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 200 USW1	200	1	110	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 200 TW1	200	1	110	1130	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 200 TUSW1	200	1	110	1130	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 200 TUS	200	1	110	1130	✖	Таймер выключения	3
 Iso-Mix 200 GI1	200	1	110	1130	Встроенный	✖	3
 Iso-Mix 200 G1	200	1	110	1130	Встроенный	✖	3
 Iso-Mix 250 W1	250	1	178	1315	✖	✖	2
 Iso-Mix 250 US	250	1	178	1315	✖	✖	2
 Iso-Mix 250 T	250	1	178	1315	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 250 FR1	250	1	178	1315	✖	✖	2
 Iso-Mix 250 USW1	250	1	178	1315	✖	✖	2
 Iso-Mix 250 TW1	250	1	178	1315	✖	Таймер выключения	2

 Iso-Mix 250 TUSW1	250	1	178	1315	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 250 TUS	250	1	178	1315	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 250 GI1	250	1	178	1315	Встроенный	✖	2
 Iso-Mix 250 G1	250	1	178	1315	Встроенный	✖	2
 Iso-Mix 315 W1	315	1	330	1920	✖	✖	2
 Iso-Mix 315 US	315	1	330	1920	✖	✖	2
 Iso-Mix 315 T	315	1	330	1920	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 315 FR1	315	1	330	1920	✖	✖	2
 Iso-Mix 315 USW1	315	1	330	1920	✖	✖	2
 Iso-Mix 315 TW1	315	1	330	1920	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 315 TUSW1	315	1	330	1920	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 315 TUS	315	1	330	1920	✖	Таймер выключения	2
 Iso-Mix 315 GI1	315	1	330	1920	Встроенный	✖	2
 Iso-Mix 315 G1	315	1	330	1920	Встроенный	✖	2