

Iso-Primo







Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе



- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Таймер: Таймер выключения
- Управление: Регулятор скорости

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Кабель подключения с сетевой вилкой	Датчик температуры	Таймер
 Iso-Primo 200	200	113	1110	✗	✗	
 Iso-Primo 200 T	200	113	1110	✗	✗	✓
 Iso-Primo 200 US	200	113	1110	✗	✗	
 Iso-Primo 200 G1	200	113	1110	✓	✓	
 Iso-Primo 200 W	200	113	1110	✓	✗	
 Iso-Primo 250	250	188	1670	✗	✗	

 Iso-Primo 250 T	250	188	1670	✗	✗	✓
 Iso-Primo 250 US	250	188	1670	✗	✗	
 Iso-Primo 250 G1	250	188	1670	✓	✓	
 Iso-Primo 250 W	250	188	1670	✓	✗	
 Iso-Primo 315	315	148	2300			
 Iso-Primo 315 T	315	148	2300			✓
 Iso-Primo 315 US	315	148	2300			
 Iso-Primo 315 G1	315	148	2300	✓	✓	
 Iso-Primo 315 W	315	148	2300	✓		
 Iso-Primo 355	355	150	2360			
 Iso-Primo 355 T	355	150	2360			✓
 Iso-Primo 355 US	355	150	2360			
 Iso-Primo 355 G1	355	150	2360	✓	✓	

 Iso-Primo 355 W	355	150	2360	✓		
 Iso-Primo 400	400	224	3185			
 Iso-Primo 400 T	400	224	3185			✓
 Iso-Primo 400 US	400	224	3185			
 Iso-Primo 400 G1	400	224	3185	✓	✓	
 Iso-Primo 400 W	400	224	3185	✓		