

Iso-Primo EC

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах с EC-двигателями

- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Фазность	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Датчик температуры	Таймер	Количество скоростей
Iso-Primo EC 200	200	1	121	1210	✕		1
Iso-Primo EC 200 T	200	1	121	1210	✕	Таймер выключения	1
Iso-Primo EC 200 G1	200	1	121	1210	Выносной		1
Iso-Primo EC 200 W	200	1	121	1210	✕		1
Iso-Primo EC 250	250	1	168	1750	✕		1
Iso-Primo EC 250 T	250	1	168	1750	✕	Таймер выключения	1
Iso-Primo EC 250 G1	250	1	168	1750	Выносной		1

 Iso-Primo EC 250 W	250	1	168	1750	✖		1
 Iso-Primo EC 315	315	1	353	3090			1
 Iso-Primo EC 315 T	315	1	353	3090		Таймер выключения	1
 Iso-Primo EC 315 G1	315	1	353	3090	Выносной		1
 Iso-Primo EC 315 W	315	1	353	3090			1
 Iso-Primo EC 355	355	1	353	3500			1
 Iso-Primo EC 355 T	355	1	353	3500		Таймер выключения	1
 Iso-Primo EC 355 G1	355	1	353	3500	Выносной		1
 Iso-Primo EC 355 W	355	1	353	3500			1
 Iso-Primo EC 400 T	400	1	726	5415		Таймер выключения	1
 Iso-Primo EC 400 G1	400	1	726	5415	Выносной		1
 Iso-Primo EC 400 W	400	1	726	5415			1
 Iso-Primo EC 400	400	1	726	5415			1