

# Iso-Primo

Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе

- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| Модельный ряд | Размер подключаемого воздуховода, мм | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м³/час | Датчик температуры | Таймер | Количество скоростей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Primo 200 | 200 | 1 | 113 | 1110 | ✖ | | 3 |
| Iso-Primo 200 T | 200 | 1 | 113 | 1110 | ✖ | Таймер выключения | 3 |
| Iso-Primo 200 US | 200 | 1 | 113 | 1110 | ✖ | | 3 |
| Iso-Primo 200 G1 | 200 | 1 | 113 | 1110 | Выносной | | 3 |
| Iso-Primo 200 W | 200 | 1 | 113 | 1110 | ✖ | | 3 |
| Iso-Primo 250 | 250 | 1 | 188 | 1670 | ✖ | | 3 |
| Iso-Primo 250 T | 250 | 1 | 188 | 1670 | ✖ | Таймер выключения | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Iso-Primo 250 US | 250 | 1 | 188 | 1670 | ✖ | | 3 |
|  Iso-Primo 250 G1 | 250 | 1 | 188 | 1670 | Выносной | | 3 |
|  Iso-Primo 250 W | 250 | 1 | 188 | 1670 | ✖ | | 3 |
|  Iso-Primo 315 | 315 | 1 | 148 | 2300 | | | 3 |
|  Iso-Primo 315 T | 315 | 1 | 148 | 2300 | | Таймер выключения | 3 |
|  Iso-Primo 315 US | 315 | 1 | 148 | 2300 | | | 3 |
|  Iso-Primo 315 G1 | 315 | 1 | 148 | 2300 | Выносной | | 3 |
|  Iso-Primo 315 W | 315 | 1 | 148 | 2300 | | | 3 |
|  Iso-Primo 355 | 355 | 1 | 150 | 2360 | | | 3 |
|  Iso-Primo 355 T | 355 | 1 | 150 | 2360 | | Таймер выключения | 3 |
|  Iso-Primo 355 US | 355 | 1 | 150 | 2360 | | | 3 |
|  Iso-Primo 355 G1 | 355 | 1 | 150 | 2360 | Выносной | | 3 |
|  Iso-Primo 355 W | 355 | 1 | 150 | 2360 | | | 3 |
|  Iso-Primo 400 | 400 | 1 | 224 | 3185 | | | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Iso-Primo 400 T | 400 | 1 | 224 | 3185 | | Таймер выключения | 3 |
|  Iso-Primo 400 US | 400 | 1 | 224 | 3185 | | | 3 |
|  Iso-Primo 400 G1 | 400 | 1 | 224 | 3185 | Выносной | | 3 |
|  Iso-Primo 400 W | 400 | 1 | 224 | 3185 | | | 3 |