











# KOMFORT EC DBW

Подвесные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла



- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Водяной
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Энтальпийный рекуператор

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Скорость	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Эффективность рекуперации, макс, %	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	Преднагрев	BMS протокол
 KOMFORT EC DBW 550 R S21 DTV	200	1	1	230	90	Полистирол	G4	G4 (опция: F7)	Правая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 550 L S21 DTV	200	1	1	230	90	Полистирол	G4	G4 (опция: F7)	Левая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 550-E R S21 DTV	200	1	1	230	87	Энтальпийный	G4	G4 (опция: F7)	Правая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 550-E L S21 DTV	200	1	1	230	87	Энтальпийный	G4	G4 (опция: F7)	Левая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 900 R S21 DTV	250	1	1	230	88	Полистирол	G4	G4 (опция: F7)	Правая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 900 L S21 DTV	250	1	1	230	88	Полистирол	G4	G4 (опция: F7)	Левая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 900-E R S21 DTV	250	1	1	230	85	Энтальпийный	G4	G4 (опция: F7)	Правая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 900-E L S21 DTV	250	1	1	230	85	Энтальпийный	G4	G4 (опция: F7)	Левая	S21	Водяной	Опциональный	ModBus
 KOMFORT EC DBW 2000 S21 DTV	315	1	1	230	67	Алюминий	G4	G4 (опция: F7)	Правая	S21	Водяной	✗	ModBus
 KOMFORT EC DBW 3000 S21 DTV	400	1	3	400	72	Алюминий	G4	G4 (опция: F7)	Правая	S21	Водяной	✗	ModBus