

KOMFORT ERV EC DB

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги



- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Энтальпийный рекуператор
- Байпас: Ручной
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный

Модельный ряд	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Эффективность рекуперации, макс, %	Сторона обслуживания	Система управления	Байпас
 KOMFORT ERV EC DB 100 R S14	66	170	30	82	Правая	S14	✓
 KOMFORT ERV EC DB 100 L S14	66	170	30	82	Левая	S14	✓
 KOMFORT ERV EC DB 150 R S14	83	215	32	82	Правая	S14	✓
 KOMFORT ERV EC DB 150 L S14	83	215	32	82	Левая	S14	✓
 KOMFORT ERV EC DB 250 R S14	84	300	36	73	Правая	S14	✓
 KOMFORT ERV EC DB 250 L S14	84	300	36	73	Левая	S14	✓
 KOMFORT ERV EC DB 350 R S14	171	430	46	85	Правая	S14	✓

 KOMFORT ERV EC DB 350 L S14	171	430	46	85	Левая	S14	✓
---	-----	-----	----	----	-------	-----	---