









KOMFORT L

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Управление: Переключатель скорости
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Скорость	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Защита от обмерзания
 KOMFORT L 350	125	1	1	230	260	350	24-45	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор
 KOMFORT L 500	150	1	1	230	300	500	28-47	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор
 KOMFORT L 530	160	1	1	230	300	530	28-47	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор
 KOMFORT L 600	200	1	1	230	390	600	32-48	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор
 KOMFORT L 1200	249	1	1	230	820	1200	60	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор
 KOMFORT L 2200	314	1	1	230	1300	2200	65	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор