









KOMFORT LE

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла



- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Скорость	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Потребляемая мощность электрического догрева, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Защита от обмерзания	Догрев
 KOMFORT LE 350-3	125	1	1	230	260	3000	350	24-45	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический
 KOMFORT LE 500-3	150	1	1	230	300	3000	500	24-47	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический
 KOMFORT LE 530-4	160	1	1	230	300	4000	530	28-47	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический
 KOMFORT LE 600-4	200	1	1	230	390	4000	600	32-48	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический
 KOMFORT LE 800-9	250	1	3	400	490	9000	800	48	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический
 KOMFORT LE 1200-9	249	1	3	230	820	9000	1200	60	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический
 KOMFORT LE 1700-18	315	1	3	230	980	18000	1750	49	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический
 KOMFORT LE 2200-18	315	1	3	230	1300	18000	2200	65	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Электрический