



KOMFORT LW

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

- Тип рекуператора: Перекрестный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Скорость	Фазность	Максимальное напряжение питания, В	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м³/час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Материал рекуператора	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Защита от обмерзания	Догрев
 KOMFORT LW 800-4	250	1	1	230	490	780	48	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Водяной
 KOMFORT LW 1100-4	249	1	1	230	820	1100	60	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Водяной
 KOMFORT LW 1700-4	315	1	1	230	980	1700	49	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Водяной
 KOMFORT LW 2100-4	315	1	1	230	1300	2100	65	Полистирол	G4	G4	Правая	Приточный вентилятор	Водяной