



# KOMFORT Roto EC SE

Вентиляционные установки с роторным рекуператором

- Тип рекуператора: Роторный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Потребляемая мощность электрического догрева, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A)	Эффективность рекуперации, макс, %	Фильтр вытяжной	Фильтр приточный	Сторона обслуживания	Система управления	Догрев	BMS протокол
 KOMFORT Roto EC S2E 200 S21	125	700	270	28	92	G4	G4 + F7	Универсальная	S21	Электрический	ModBus
 KOMFORT Roto EC SE 280 S21	125	650	300	26	90	G4	F7	Универсальная	S21	Электрический	ModBus
 KOMFORT Roto EC SE 400 S21	160	1400	440	33	85	G4	G4 + F7	Универсальная	S21	Электрический	ModBus
 KOMFORT Roto EC SE 600 S21	200	2800	670	35	89	G4	G4 + F7	Универсальная	S21	Электрический	ModBus