



# KOMFORT Roto EC SE

Вентиляционные установки с роторным рекуператором

- Тип рекуператора: Роторный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный

| Модельный ряд   | Размер подключаемого воздуховода, мм | Потребляемая мощность электрического догрева, Вт | Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(A) | Эффективность рекуперации, макс, % | Фильтр вытяжной | Фильтр приточный | Сторона обслуживания | Система управления | Догрев        | BMS протокол |
|---|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
|  KOMFORT Roto EC S2E 200 S21 | 125                                  | 700  | 270  | 28  | 92                                 | G4              | G4 + F7          | Универсальная        | S21                | Электрический | ModBus       |
|  KOMFORT Roto EC SE 280 S21  | 125                                  | 650  | 300  | 26  | 90                                 | G4              | F7               | Универсальная        | S21                | Электрический | ModBus       |
|  KOMFORT Roto EC SE 400 S21  | 160                                  | 1400   | 440  | 33  | 85                                 | G4              | G4 + F7          | Универсальная        | S21                | Электрический | ModBus       |
|  KOMFORT Roto EC SE 600 S21  | 200                                  | 2800   | 670  | 35  | 89                                 | G4              | G4 + F7          | Универсальная        | S21                | Электрический | ModBus       |