

## Reneo-Fit D

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла



- Тип рекуператора: Противоточный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Ручной
- Догрев: Опциональный
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: EPP
- Датчик влажности: Опциональный
- Энтальпийный рекуператор

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Система управления	Догрев	Преднагрев	BMS протокол
 Reneo-Fit D 150 S21	160/125	96	229	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 Reneo-Fit D 150 S14	160/125	96	229	S14			
 Reneo-Fit D 150-E S21	160/125	96	229	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 Reneo-Fit D 150-E S14	160/125	96	229	S14			
 Reneo-Fit D 200 S21	160/125	135	279	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 Reneo-Fit D 200 S14	160/125	135	279	S14			
 Reneo-Fit D 200-E S21	160/125	135	279	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus

 Reneo-Fit D 200-E S14	160/125	135	279	S14			
---	---------	-----	-----	-----	--	--	--