








Reneo-Fit D

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла



- Тип рекуператора: Противоточный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Ручной
- Догрев: Опциональный
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: EPP
- Датчик влажности: Опциональный
- Энтальпийный рекуператор

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Система управления	Догрев	Преднагрев	BMS протокол
 Reneo-Fit D 150 S21	125 / 160	115	263	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 Reneo-Fit D 150 S14	125 / 160	115	263	S14			
 Reneo-Fit D 150-E S21	125 / 160	115	263	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 Reneo-Fit D 150-E S14	125 / 160	115	263	S14			
 Reneo-Fit D 200 S21	125 / 160	169	309	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus
 Reneo-Fit D 200 S14	125 / 160	169	309	S14			
 Reneo-Fit D 200-E S21	125 / 160	169	309	S21	Опциональный	Опциональный	ModBus

 Reneo-Fit D 200-E S14	125 / 160	169	309	S14			
---	-----------	-----	-----	-----	--	--	--