






















Trio

Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотреблением для вытяжной вентиляции

- Тип двигателя: AC
- Материал корпуса: Пластик
- Таймер: Таймер выключения, Таймер включения
- Датчик влажности

Модельный ряд	Размер подключаемого воздуховода, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный расход воздуха, м ³ /час	Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А)	Шнурковый выключатель	Таймер	Датчик влажности
 Trio 100	100	8	90	29			
 Trio 100 S	100	8	90	29	✓		
 Trio 100 T	100	8	90	29		✓	
 Trio 100 TR	100	8	90	29		✓	
 Trio 100 ST	100	8	90	29	✓	✓	
 Trio 100 H	100	8	90	29		✓	✓

 Trio 100 SH	100	8	90	29	✓	✓	✓
 Trio 150	150	28	255	35			
 Trio 150 S	150	28	255	35	✓		
 Trio 150 T	150	28	255	35		✓	
 Trio 150 TR	150	28	255	35		✓	
 Trio 150 ST	150	28	255	35	✓	✓	
 Trio 150 H	150	28	255	35		✓	✓
 Trio 150 SH	150	28	255	35	✓	✓	✓
 Trio V2 100	100	8	81	28			
 Trio V2 100 TR	100	8	81	28		✓	
 Trio V2 100 H	100	8	81	28		✓	✓
 Trio V2 150	150	21	300	35			
 Trio V2 150 TR	150	21	300	35		✓	

	Trio V2 150 H	150	21	300	35		✓	✓
---	---------------	-----	----	-----	----	--	---	---